



ELITE

Cera metallizzata rapida di facile stendibilità

Generalità

ELITE è una cera metallizzata di facile applicazione, con una stendibilità estremamente morbida e priva di attriti.

ELITE non forma schiuma durante la stesura, asciuga rapidamente e ha una resa elevata. Il veloce tempo di essiccazione (30 minuti circa) e la facile ricopribilità permettono di ridurre i tempi morti di lavoro, consentendo di applicare più mani di cera in tempi più brevi.

ELITE assicura la perfetta distensione del film, dando una finitura estremamente brillante ed uniforme, dal marcato effetto antisdrucchiolo, tenace e resistente al traffico, ai segni dei tacchi ed alle strisciate dei piedi. ELITE ha una durata superiore e può essere facilmente ripristinata con macchina sia a bassa che ad alta velocità; può, inoltre, essere rapidamente rimossa con il decerante EUSTRIP.

ELITE garantisce il massimo risultato con il minimo costo, riducendo tempi di lavoro, sprechi di energie e rischi di errore nell'utilizzo dei prodotti.

ELITE può essere applicata facilmente e senza problemi anche da operatori inesperti.

Campi di applicazione

ELITE è indicata per il trattamento di pavimenti sia sintetici (PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum) che in pietra naturale (marmo e pietra non lucidati a piombo).

FACILE DA APPLICARE
RAPIDA ESSICCAZIONE
ANTISCIVOLO

Modalità d'impiego

Trattamento protettivo dei pavimenti:

applicare la prima mano di ELITE sul pavimento perfettamente decerato, pulito e asciutto e dopo 30 minuti la seconda in senso incrociato alla prima.

L'applicazione di 3 mani di ELITE effettuabile in un tempo massimo di 1 ora e mezza, porta a un risultato eccezionale in termini di copertura, pienezza del film, brillantezza e resistenza all'usura.

Su pavimenti molto porosi o vecchi, è consigliabile applicare il sigillante EVOLUTION prima di procedere al trattamento con ELITE.

Per la successiva manutenzione quotidiana, effettuare la scopatura ad umido, con garza, o scopa a frange, trattate con l'impregnante antistatico STATOKIT AF; lavare quindi il pavimento con una soluzione del detergente senza risciacquo POLISH MATE o del superconcentrato POLISH MATE S.C..

Per la manutenzione con il metodo spray, usare EASYBUFF con disco bianco.

ELITE

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	profumato
PESO SPECIFICO	1,01
RESIDUO SECCO	19 %
pH tal quale	9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Ulteriori Informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.



4 canestri da 5 lt.

