



SYNCAL

Disincrostante superattivo inodore

Generalità

SYNCAL è un disincrostante acido tamponato concentrato a bassa schiuma, per la pulizia e la rimozione di depositi inorganici da pavimenti, attrezzature, impianti e tubazioni.

Particolarmente inibito per prevenire l'attacco corrosivo sui metalli, SYNCAL scioglie rapidamente le incrostazioni di calcare, cemento, ruggine, sali metallici, che tendono ad accumularsi nelle tubazioni e negli impianti riducendone l'efficienza.

Previene la formazione delle macchie dovute alla durezza dell'acqua lasciando le superfici trattate lucide e brillanti.

Campi di applicazione

SYNCAL viene utilizzato come disincrostante non schiumogeno di impiego generale.

SYNCAL trova impiego specifico nell'ambito di programmi di pulizie secondo il SISTEMA HACCP nella Ristorazione Collettiva e negli esercizi di distribuzione alimentare PER LA DISINCROSTAZIONE AL TERMINE DEL CICLO DI LAVORO di:

lavastoviglie, attrezzature da cucina, coltelleria, taglieri in teflon, piani di lavoro, affettatrici, sbattitori, piastre e griglie di cottura, fornelli, forni, cappe aspiratrici, frigoriferi, pavimenti, vetrine espositive, banchi frigo, dispense e ripiani di stoccaggio, bidoni raccolta rifiuti, lavabicchieri, lavatazzine, pastorizzatori, mantecatori, distributori automatici di bibite, vino, birra.

SYNCAL può essere impiegato su acciaio inox, resine epossidiche e fenoliche, cemento, vetroresina, materie plastiche, e su tutte le superfici resistenti agli acidi. Deve essere usato con cautela (bassi dosaggi e tempi di contatto brevi) su superfici zincate, stagnate e su alluminio.

Modalità d'impiego

- Pulizie manuali o ad immersione di attrezzi e parti smontabili
- Pulizie a ricircolo (C.I.P.) di impianti e macchinari
- Pulizie a spruzzo di impianti di grosse dimensioni
- Pulizia di fondo dei pavimenti a mano con mop e carrello strizzatore o con monospazzola.

DOSAGGIO: dallo 0,5 al 3% a seconda del grado di incrostazione.

Si raccomanda di risciacquare abbondantemente dopo ogni lavaggio.

Per la disincrostazione delle lavastoviglie usare una soluzione calda al 20 - 30%, far circolare per 30', scaricare e risciacquare abbondantemente.

SYNCAL può essere utilizzato sia a freddo che a caldo (max 60°C) per **tempi di contatto di qualche minuto** (fino a 15 minuti per le superfici più resistenti).

Su **alluminio e metalli ferrosi non superare la concentrazione dello 0,5%** con soluzione a temperatura ambiente e per **tempi di contatto molto brevi.**

Non usare su marmo, pietre calcaree e superfici smaltate.

SYNCAL

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acido fosforico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,2
ATTIVO	41 %
pH tal quale	0,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con altri prodotti. Utilizzare con cautela su alluminio e cromature. Non utilizzare su marmo e pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate.

Esenzione ADR

SYNCAL (Classe 8, C1, PG III ADR) imballato in cartoni 4x3 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma o PVC



Stivali antiscivolo



4 canestri da 3 lt.

